CAJAS DE CONTROL

Las cajas de control de desconexión rápida (QD) y Capacitor Run Control (CRC) están diseñadas para usarse con motores sumergibles Franklin Electric de 3 hilos, de una sola fase. Las cajas de control "Estándar" y "Deluxe" están diseñadas para usarse con motores sumergibles Franklin Electric de 3 hilos, de una sola fase de 1 a 15 hp y se recomiendan para sistemas de agua que usan interruptores de presión, interruptores de nivel u otros dispositivos piloto. Las cajas "Deluxe" contienen contactores de línea magnéticos cuidadosamente adaptados a la clasificación del motor, lo que elimina la necesidad de conectores de línea externos.

CARACTERÍSTICAS: TODOS LOS MODELOS

- Adecuado para montaje en exteriores
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador (excepto cajas QD)
- Listado por UL para EEUU y Canadá (modelos de 60 Hz)

CARACTERÍSTICAS: ESTÁNDAR & DELUXE

- Las terminales tipo caja de servicio pesado aceptan cables de hasta AWG #2
- Acceso externo a reinicios por sobrecarga
- Troqueles de varios tamaños
- Diagramas de conexión fáciles de usar
- Fácil acceso a las lengüetas de conexión a tierra



ESPECIFICACIONES DE MODELOS MONOFÁSICOS

Tipo de Caja	Hz	Rango de HP	Rango de kW	Recinto	Bloque de Terminales		Contractor Magnético	Aprobaciones de agencias
					Terminales	Alambre Máximo		
Desconexión rápida (QD)	60	1/3 - 1	0.25 - 0.75	NEMA 3R, IP23	5	AWG 10	No	Listado por UL para EEUU y Canadá
Desconexión rápida (QD)	50	1/3 - 1	0.25 - 0.75	NEMA 3R, IP23	5	AWG 10	No	Certificado CSA
Control de funcionamiento del condensadorl (CRC)	60	1/2 - 1	0.37 - 0.75	NEMA 3R, IP23	5	AWG 10	No	Listado por UL para EEUU y Canadá
Estándar (S)	60	1 - 10	0.75 - 7.5	NEMA 3R, IP23	5	AWG 2	No	Listado por UL para EEUU y Canadá
Estándar (S)	50	1.5 - 5	1.1 - 3.7	NEMA 3R, IP23	5	AWG 2	No	Certificado CSA
Deluxe (D)	60	1 - 15	0.75 - 11	NEMA 3R, IP23	6	AWG 2	Sí	Listado por UL para EEUU y Canadá
Extra Large Deluxe (D-XL)	60	15	11	NEMA 3R, IP23	5	AWG 00	Sí	Listado por UL para EEUU y Canadá